

AQUA-SEAL UNI-PRIMER

- Opis produktu:** AQUA-SEAL Uni-Primer jest lakierem gruntującym na bazie wody do nanoszenia na parkiet m.in. podłogi drewniane. Ze względu na swoją wysoką elastyczność produkt ten posiada ograniczone działanie sklejanie kątów w stosunku do typowych lakierów wodnych. Ze względu na tę własność może on być stosowany do parkietu przemysłowego i bruku drewnianego. Produkt ten nadaje się też do parkietu klejonego na elastycznych klejach, do podłóg pływających z desek, jak i do parkietów na ogrzewaniu podłogowym.
- Szczególne wskazówki:** AQUA-SEAL Uni-Primer może być pokryty AQUA-SEAL Economy, AQUA-SEAL Eurotrend i AQUA SEAL 2K-PU. Nie nadaje się jako lakier nawierzchniowy. Mieszanie różnych produktów z grupy AQUA-SEAL w stanie płynnym nie jest możliwe.
- Użycie:** Produkt nakładać obficie wałkiem 1 x. **Nie nadaje się do nanoszenia szpachlą.** Po wystarczającym wyschnięciu kładziemy następną warstwę lakieru bez matowienia.
- Specjalne uwagi przy lakierowaniu lakierem wodnym:** nie wylewać AQUA-SEAL Uni-Primer na podłogę drewnianą, nakładać lakier wałkiem prosto z wiaderka i równo rozkładać w celu uniknięcia ewentualnych przebarwień.
- Schnięcie:** W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilg. otności powietrza przy nakładaniu warstwy wałkiem po około 1-2 godz. nadaje się do dalszego lakierowania. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed dalszym lakierowaniem powierzchnia musi być sucha.
- Zużycie:** W zależności od rodzaju podłoża i metody nakładania:
warstwa nałożona wałkiem: ok. 90-130 ml/m² lub ok. 8-12 m²/l
- Składowanie:** CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy.
- Fabrycznie lakierowany parkiet:** AQUA-SEAL Uni-Primer nie nadaje się do pokrywania parkietu lakierowanego fabrycznie.
- Odkośniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
 - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)