

## LT-EXPORT THIX-PRIMER

1. Opis produktu:

LT-Export Thix-Primer jest produktem na bazie żywic alkidowych. Produkt ten rozwiązuje problemy „ratuje” podłogi polakierowane lakierami żywicznymi jak np. LT-Export lub LT-Export Extra przed obsuwaniem się warstwy lakieru w szczeliny pomiędzy parkietem, które mogą powstać przez niewystarczające wypełnienie szpachlówką. Produkt tiksotropowy można nakładać wyłącznie szpachlą nierdzewną. LT-Export Thix-Primer nie nadaje się do szpachlowania surowego drewna.

2. Szczególne wskazówki:

Produkt może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzać w wyniku oksydacji wysoką temperaturę, która może spowodować samozapłon. Dlatego pył drzewny, nasączone szmatki itp. zamoczyć i pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.

3. Użycie:

Polakierowaną podłogę zmatowić bardzo drobnym papierem lub siatką szlifierską. Następnie odkurzyć nie pozostawiając pyłu. LT-Export Thix-Primer nanosić szpachlą metalową równomiernie po całej powierzchni nie pozostawiając żadnych smug. Przy dużych wgłębieniach powtarzać proces po 3-4 godz. Następnie lakierować powierzchnię po dokładnym wyschnięciu produktu naszymi lakierami LT-Export i LT-Export Extra.

4. Schnięcie:

W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza: po ok. 3-4 godz. można prowadzić dalsze prace lakiernicze.

Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

5. Zużycie:

Zależy od ilości i głębokości defektów na powierzchni.

1 warstwa nakładana szpachlą ok. 30-40 ml/m<sup>2</sup> względnie 25-3- m<sup>2</sup>/l

6. Składowanie:

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, co najmniej 12 miesięcy.

7. Odnosniki:

Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych/olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy ( karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)