



BOPREM P-760

Impregnat do podłoży pod syntetyczne kleje parkietowe

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Impregnat **BOPREM P-760** jest roztworem kopolimeru octanu winylu z dodatkiem środków modyfikujących w rozpuszczalniku organicznym.

2. ZASTOSOWANIE

BOPREM P-760 służy do gruntowania podłoży betonowych, cementowych, gipsowych itp. jako sposób ulepszania podłoża pod syntetyczne kleje parkietowe (np. **BONIKOL P-760**). Wnika w głąb gruntowanego podłoża wzmacnia je i chroni przed wilgocią. Ponadto dodatkowo następuje związanie z podłożem resztek pyłów i mikropyłów, dzięki temu rygorystycznie blokuje się zapylenie otoczenia w czasie wykonywanych czynności. Stosując płyn gruntujący **BOPREM P-760** pod kleje oszczędzamy na ich zużyciu, ponieważ wyrównuje on porowatość podłoża i powoduje, że nie jest ono chłonne.

3. SPOSÓB UŻYCIA

BOPREM P-760 nanosi się za pomocą pędzla lub wałka, w postaci handlowej do podłoży chłonnych lub rozcieńczonej z Acetonem technicznym w proporcji 1:1 w przypadku podłoży mało chłonnych. Klej na powierzchnie zagruntowaną nakładamy nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od gruntowania. Czas schnięcia zagruntowanego podłoża zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Pomieszczenie powinno posiadać temperaturę nie niższą jak 15 °C a wilgotność nie większą jak 65%.

4. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOMECHANICZNE

1. Lepkość wg kubka Forda η , V = 50 cm³ s 4,0 – 8,0

RODZAJE ZAGROŻEŃ I WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA – patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

5. OPAKOWANIA: puszki, wiadra o wadze netto 0,7 kg, 3,5 kg, 10 kg.

TERMIN GWARANCJI: 1 rok od daty produkcji.