



BOPREM P

Impregnat do podłóży pod kauczukowe kleje parkietowe

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Impregnat **BOPREM P** jest roztworem kauczuków styrenowo-butadienowych z dodatkiem środków modyfikujących w rozpuszczalniku organicznym.

2. ZASTOSOWANIE

BOPREM P służy do gruntowania podłóży betonowych, cementowych, gipsowych itp. jako sposób ulepszenia podłóży pod kauczukowe kleje parkietowe (np. **BONIKOL P**). Wnika w głąb gruntowanego podłóży wzmacnia je i chroni przed wilgocią. Ponadto dodatkowo następuje związanie z podłóży resztek pyłów i mikropyłów, dzięki temu rygorystycznie blokuje się zapylenie otoczenia w czasie wykonywanych czynności. Stosując płyn gruntujący **BOPREM P** pod kleje oszczędzamy na ich zużyciu, ponieważ wyrównuje on porowatość podłóży i powoduje, że nie jest ono chłonne.

3. SPOSÓB UŻYCIA

BOPREM P nanosi się za pomocą pędzla lub wałka, w postaci rozcieńczonej z benzyną apteczną w proporcji 1:1. Klej na powierzchnie zagruntowaną nakładamy nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od gruntowania. Czas schnięcia zagruntowanego podłóży zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Pomieszczenie powinno posiadać temperaturę nie niższą jak 15 °C a wilgotność nie większą jak 65%.

4. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOMECHANICZNE

1. Lepkość wg kubka Forda $\phi 4$, V = 50 cm³ s 4,0 – 8,0

RODZAJE ZAGROŻEŃ I WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA – patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

5. OPAKOWANIA: puszki, wiadra o wadze netto 0,7 kg, 3,5 kg, 10 kg.

TERMIN GWARANCJI: 1 rok od daty produkcji.