

eukuwax

Środek konserwujący

- ✓ Samonabłyszczający – nadaje podłozu delikatny połysk
- ✓ bezpieczeństwo przy poślizgu
- ✓ nadaje się na podłóża lakierowane lakierami rozpuszczalnikowymi i wodnymi

Podłoże:

Lakierowany parkiet, podłóża z korka, z tworzyw sztucznych, linoleum, naturalny i sztuczny kamień.

Nakładanie:

Eukuwax nanosić na wyczyszczoną i suchą podłogę przy użyciu urządzenia typu Eukula-Wischwiesel/clean-fix, lub jego cienką warstwę rozprowadzić równomiernie używając czystej ściereczki. Podczas schnięcia, nie dotykać podłogi, aby nie uszkodzić warstwy filmu z wosku.

Pierwszą warstwę w celach konserwacyjnych nanosić zawsze nie rozcieńczając produktu. Eukuwax tworzy po wyschnięciu jednolity film nadający powierzchni niewielki połysk. W przypadku nowych podłóż z tworzywa sztucznego lub naturalnych i sztucznych kamieni osiąga się ten efekt poprzez wielokrotne nanoszenie warstwy eukuwax .

Przy normalnym czyszczeniu i konserwacji podłogi należy do **0,5 litra** eukuwax dodać **10 litrów** wody. Dzięki temu jednocześnie czyścimy i konserwujemy podłogę. Na koniec powierzchnię podłogi należy zmyć wilgotną szmatką.

Zastosowanie Narzędzia Czas schnięcia

Warstwa:

1 x eukuwax	ręczna polerka szmatka	ok. 30 min.
-------------	------------------------	-------------

Czas schnięcia:

Chodzi o wartości przybliżone, zależne od temperatury pomieszczenia, podłóża i wilgotności powietrza.

Zużycie:

ok. **50 g/m²**

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia czyścić wodą.

Magazynowanie:

Magazynować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu, **12 miesięcy**. Chronić przed niskimi temperaturami.

Oznaczenia i symbole:

GefStoffV:	nie podlega oznaczeniu
VbF:	nie podlega oznaczeniu
GGVS/GGVE:	nie podlega oznaczeniu
ADR/RID:	nie podlega oznaczeniu
UN-Nr:	nie podlega oznaczeniu
R-zadania:	-
S-zadania:	2 chronić przed dziećmi 29 nie wylewać do kanalizacji
UBA Nr:	19590004

Skład produktu- zgodny z normami europejskimi:

Mniej niż 5% środków powierzchniowo czynnych, dyspersja polimerowa, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, środki konserwujące, olej zapachowy.

Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny: HK/B/1745/09/99