

## Dobór klejów do rodzaju i wielkości parkietu

|                                     | D  | D Top | D Listoni | R / WFP | 501 | PU | PU EKO | Elastic |
|-------------------------------------|----|-------|-----------|---------|-----|----|--------|---------|
| mozaika 8 x 22 x 160                | O  | X     | X         | X       | X   | X  | X      | X       |
| przemysłówka 15 x 20 x 200 - 300    | O  | X     | X         | X       | X   | X  | X      | X       |
| lamparkiet 10 x 50 - 60 x 200 - 300 | ~~ | ~~    | ~~        | O       | X   | X  | X      | X       |
| 14 - 16 x 70 x 300 P/W              | O  | X     | X         | O       | X   | X  | X      | X       |
| 14 - 16 x 70 x 500 P/W              | ~~ | X     | X         | O       | X   | X  | X      | X       |
| 15 x 90 x 500 - 1000 P/W            | ~~ | ~~    | X         | ~~      | X   | X  | X      | X       |
| 15 x 90 x 1000 - 1500 P/W           | ~~ | ~~    | ~~        | ~~      | X   | X  | X      | X       |
| 22 x 50-70 x 200 - 350 P/W          | O  | X     | X         | O       | X   | X  | X      | X       |
| 22 x 50-70 x 350 - 500 P/W          | ~~ | X     | X         | O       | X   | X  | X      | X       |
| 22 x 70 - 100 x 500 - 1000 P/W      | ~~ | ~~    | X         | ~~      | X   | X  | X      | X       |
| 22 x 100 - 190 x 1000 - 2000 P/W    | ~~ | ~~    | ~~        | ~~      | X   | X  | X      | X       |

O - stabilne drewno: dąb, jesion, afromozja, iroko, doussie, merbau, teak.

X - nerwowe drewno: buk, czereśnia, oliwka, sucupira, cumaru, jatoba, ipe-lapacho, wenge, muhuhu, cabreuva, padouk, mytenye

~~ - rozwiązanie niezalecane

|                           |    |    |    |    |   |    |   |   |
|---------------------------|----|----|----|----|---|----|---|---|
| parkiet gotowy dł. < 500  | ~~ | ~~ | ~~ | X  | X | X  | X | X |
| deska gotowa dł. ok. 2000 | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | X | X  | X | X |
| laminat                   | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | X | ~~ | X | X |

Przy długich elementach zaleca się obciążenie parkietu

Nie wolno klejem wyrównywać nierówności podłoża